

diblu fixare mecanica
155mm

Tencuieli decorative, culoare crem

EXTERIOR

polimer PVC alb
ca 10 mm termoizolator

chit elastic (silicon)
glaf exterior
din tabla
sita electrostatic culoare maro
silicon
bracare cu plasa
fibra de sticla
fiblu fixare mecanica

Straturi termosistem:
tencuiala decorativa
grund universal
adeziv spaclu
plasa fibra de sticla
placi termoizolante
spaclu (lipire: cordon
re in puncte pe placa)

Inchidere perimetrala existenta

Placi termoizolante din polistiren expandat 10 cm grosime

min. 20cm

min. 20cm

Placile de polistiren se vor lipi cu adeziv de spaclu asezat in cordo
perimetral plus 3 puncte

Inchidere perimetrala existenta

Placi termoizolante din polistiren
10 cm grosime

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

min. 400mm

min. 400mm

Dibluri cu diametrul taler de min 60mm,
lungimea diblului functie de tipul zidariei
si grosimea termoizolatiei

Straturi termosistem:
tencuiala decorativa
grund universal
adeziv spaciu
plasa fibra de sticla
placi termoizolante

adeziv pentru spaciu (lipire: cordon perimetral+lipire in puncte pe placa)

SECTIUNE ORIZONTALA

profil de colt muchii ferestre
(sau/si armare dubla)

glaf exterior
din tabla zincata vopsita electrostatic

chit elastic (silicon)

glaf interior
din PVC culoare alba

INTERIOR

Coltar de aluminiu cu plasa de armare

Adeziv polistiren

Polistiren expandat 80kPa, clasa de combustibilitate B 10cm grosime

Plasa de armare din fibra de sticla

Diblu fixare polistiren

Tencuiala decorativa culoare maro

Inchidere perimetrala existenta

Dibluuri cu diametrul taler de min 60mm, lungimea diblului functie de tipul zidariei si grosimea termoizolatiei

EXTERIOR

INTERIOR

DETALIU PLAN TERMOIZOLAREA COLTULUI IESIND

Sc. 1:20

Polistiren expandat 10cm

Carton bitumat

Burlane PVC Ø10cm

Profil de soclu

Centuri b.a. C16/20 25x25cm

diblu fixare mecanica 155mm

Dop de bitum

diblu fixare mecanica 115mm

Pat de nisip

Trotuare de protectie b.a. C25/30

Elevatie beton simplu C16/20

Polistiren expandat 120 kPa, clasa de combustibilitate B, 5cm

Centuri b.a. C16/20 25x25cm

Adeziv polistiren

Polistiren expandat B-S, D0 5cmcm

Masa de spaciu

Tencuiala mortar de ciment M100-T armat cu plasa SPPB 4x150x150 ancorata mecanic

Soclu - tencuiei Mozaicate de culoare maro

DETALIU
PROFIL DE SOCLU
CU LACRIMAR

Polistiren expandat 80 kPa,
clasa de combustibilitate B, 10cm

Adeziv pentru spalul cu plasa
din fibra de sticla

Grund universal si Tencuiala
structurata

Plasa din fibra de sticla se taie la min.
5mm de muchia inferioara a profilului

Profil de soclu cu lacrimar

Dibluri cu diametrul taler de min 60mm,
lungimea diblului functie de tipul zidariei
si grosimea termoizolatiei

Funcție de grosimea
termoizolatiei

Dibluri cu diametrul taler de min 60mm,
lungimea diblului functie de tipul zidariei
si grosimea termoizolatiei

Varianța
Necesar: cca.6 dibluri/mp cu diametrul taler de min 60mm,
lungimea diblului functie de tipul zidariei si grosimea termoizolatiei

Verificator						2017
	Nume	Semnătură	Cerința	REFERAT / EXPERTIZA Nr. / Data		
 SC ARCHISTUDIO SRL Cui RO16844274 J20/1028/2006 Petrosani, Hunedoara Tel:0722779324, Fax:0354819354, proiectare2006@yahoo.com	<u>Beneficiar:</u> MUNICIPIUL PETROSANI Str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, Petrosani, jud. Hunedoara				Nr. pr.: 6-6/2016	
	<u>Specificația</u>	<u>Nume</u>	<u>Semnătură</u>	<u>Scara:</u>	<u>Titlu proiect:</u>	<u>Faza:</u>
	Șef proiect	Arh. C.A. Frățilă		1:20	LUCRARI DE CONSTRUCTII PUNCTE, CENTRALE SI REȚELE TERMICE PE GAZE NATURALE PENTRU ȘCOLALA GIMNAZIALA NR.1 "I.G. DUCA" SEDIU NOU mun. Petrosani, str. St. O. Iosif, județul Hunedoara	P.T.+D+E
	Arhitectura	Arh. C.A. Frățilă				
Rezistență	Ing. N. Joița		<u>Data:</u>	<u>Titlu planșă:</u>	<u>Nr. Pl.</u>	
Grafică	Ing. A. Filip		02.2016	"DETALIU POLISTREN SI TENCUIELI"	A04	

NOTA:
Prezenta planşa se va consulta împreună cu planşele de arhitectură