

diblu fixare mecanica
155mm

Tencuieli decorative, culoare crem

EXTERIOR

polare PVC alb

chit elastic (silicon)

glaf exterior
din tabla
sita electrostatic culoare maro
silicon

bracare cu plasa
a fibra de sticla
fiblu fixare mecanica
15

Straturi termosistem:
 tencuiala decorativa
 grund universal
 adeziv spaclu
 plasa fibra de sticla
 placi termoizolante
 spaclu (lipire: cordon
 re in puncte pe placa)

10-20 x 30-40 cm retea dubla, la colturi

min. 15 cm

armare plasa din fibra de sticla

10 cm armare dubla

30 cm

Placile de polistiren se vor lipi cu adeziv de spaclu asezat in cordo
perimetral plus 3 puncte

Inchidere perimetrala existenta

Placi termoizolante din polistiren
10 cm grosime

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

min. 40cm

min. 40cm

Dibluri cu diametrul taler de min 60mm,
lungimea diblului functie de tipul zidariei
si grosimea termoizolatiei

Straturi termosistem:
tencuiala decorativa
grund universal
adeziv spaclu
plasa fibra de sticla
placi termoizolante

adeziv pentru spaclu (lipire: cordon perimetral+lipire in puncte pe placa)

SECTIUNE ORIZONTALA

profil de colt muchii ferestre
(sau/si armare dubla)

glaf exterior
din tabla zincata vopsita electrostatic

chit elastic (silicon)

glaf interior
din PVC culoare alba

INTERIOR

Colțar de aluminiu cu plasa de armare

Adeziv polistiren

Polistiren expandat 80kPa, clasa de combustibilitate B 10cm grosime

Plasa de armare din fibra de sticla

Dibu fixare polistiren

Tencuiala decorativa culoare maro

Inchidere perimetrala existenta

Diblu cu diametrul taler de min 60mm, lungimea diblului functie de tipul zidariei si grosimea termoizolatiei

EXTERIOR

INTERIOR

DETALIU PLAN TERMOIZOLAREA COLTULUI IESIND

Burlane PVC Ø10cm

Polistiren expandat 10cm

Carton bitumat

Profil de soclu

Centuri b.a. C16/20 25x25cm

diblu fixare mecanica 155mm

Dop de bitum

diblu fixare mecanica 115mm

Pat de nisip

Trotuare de protectie b.a. C25/30

Elevatie beton simplu C16/20

Polistiren expandat 120 kPa, clasa de combustibilitate B, 5cm

Centuri b.a. C16/20 25x25cm

Adeziv polistiren

Polistiren expandat B-S, D0 5cmcm

Masa de spaclu

Tencuiala mortar de ciment M100-T armat cu plasa SPPB 4x150x150 ancorata mecanic

Soclu - tencuiele Mozaicate de culoare maro

Sc. 1:20

DETALIU
PROFIL DE SOCLU
CU LACRIMAR

Polistiren expandat 80 kPa,
clasa de combustibilitate B, 10cm

Adeziv pentru spaclu cu plasa
din fibra de sticla

Grund universal si Tencuiala
structurata

Plasa din fibra de sticla se taie la min.
5mm de muchia inferioara a profilului

Profil de soclu cu lacrimar

Dibluri cu diametrul teler de min 60mm,
lungimea diblului functie de tipul zidariei
si grosimea termoizolatiei

20

35

Functie de grosimea
termoizolatiei

Dibluri cu diametrul taler de min 60mm,
lungimea diblului functie de tipul zidariei
si grosimea termoizolatiei

Varianta
Necesar: cca.6 dibluri/mp cu diametrul taler de min 60mm,
lungimea diblului functie de tipul zidariei si grosimea termoizolatiei

Verificator						12/37
	Nume	Semnătură	Cerința	REFERAT / EXPERTIZA Nr. / Data		
 SC ARCHISTUDIO SRL CUI RO18844274 J20/1028/2006 Petrosani, Hunedoara Tel0722779324; Fax0354819354; proiectare2006@yahoo.com				Beneficiar:	Nr. pr.:	
				MUNICIPIUL PETROSANI	6-9/2016	
				Str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, Petrosani, jud. Hunedoara		
Specificația	Nume	Semnătură	Scara:	<u>Titlu proiect:</u>	Faza:	
Șef proiect	Arh. C.A. Frățilă		1:20	LUCRARI DE CONSTRUCTII PUNCTE, CENTRALE SI REȚELE TERMICE PE GAZE NATURALE PENTRU SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 "SPIRU HARET" mun. Petrosani, str. Oituz, nr. 7, judetul Hunedoara	P.T.+D.E	
Arhitectura	Arh. C.A. Frățilă					
Rezistență	Ing. N. Joița		Data:	<u>Titlu planșă:</u>	Nr. Pl.	
Grafică	Ing. A. Filip		02.2016	"DETALIU POLISTREN SI TENCUIELI"	A04	

NOTA:
Prezenta planşa se va consulta împreună cu planşele de arhitectură